



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Alu DN200 25W 2250lm 100D - 830
Luce Calda | 215mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	233339
EAN	4058075091498
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100

Efficienza (Lm/W)	90
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	120
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmetacrilato)
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Dimensioni

Altezza (mm)	61
Diametro (mm)	215

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#) [Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore  Fino a **7 anni di garanzia**  Resi facili entro **14 giorni**