



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Aluminium Nero 8W 1200lm 100D - 865 Luce Del Giorno | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 251010                                 |
| EAN                               | 4099854305740                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT 10 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 145                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Performance             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 136 |
| Larghezza (mm) | 36  |
| Altezza (mm)   | 127 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**